

1004



FURY



EXTINCTEURS A POUDRE NORMES EUROPEENNES - EN 3

POEDERSNELBLUSSERS EN 3 - EUROPESE NORMEN

Agréments – Keuringen



BENOR EN3 – ANPI

> A SECURITE VISUELLE
MET VISUELE VEILIGHEID

POIGNEE DE PERCUSSION A SECURITE VISUELLE

Après percussion, verrouillage automatique bloquant la poignée rouge en position « bas ». Permet donc, même à distance, de contrôler si l'extincteur a été utilisé, sans aucune possibilité d'erreur.

EFFICACITE MAXIMALISEE

- tête de percussion avec poignée et support flexible
- forme emboutie
- épaulement à la bague intérieure
- gâchette à passage direct
- tube plongeur poudre vertical, excluant tout coude, source d'obstruction
- protection anti-rouille : tôle phosphatée et zinguée, finition epoxy rouge
- semelle de protection anti-choc
- étanchéité totale : toutes les pièces du corps sont soudées
- haute résistance du corps à la pression : > 100 bar
- support mural en acier galvanisé (ou support marine sur demande).

AGENT EXTINCTEUR : POUDRE

La poudre est non toxique, diélectrique, incongelable.

Elle n'absorbe pas l'humidité.

Poudre ABC : mélange de phosphate d'ammonium et de sulfate d'ammonium : poudre universelle fine et très fluide conseillée pour les feux des classes A, B et C.

Poudre haut rendement ABC-TF : phosphate de mono-ammonium.

CLASSES DE FEUX

Classe A : feux de matières solides (formation de braises)

Classe B : feux de matières liquides ou de solides liquéfiables

Classe C : feux de gaz

MODE D'EMPLOI

- tirer la sécurité
- percuter en appuyant à fond sur le levier
- viser la base des flammes
- presser la gâchette et contrôler le débit

DRUKHANDVAT MET VISUELE VEILIGHEID

Na het indrukken wordt het handvat automatisch vergrendeld in neergedrukte stand zodat één oogopslag volstaat om na te gaan of het snelblusser al dan niet gebruikt werd.

MAXIMALE DOELTREFFENDHEID

- drukhandvat dat zowel handvat, als slangbevestiging omvat
- dieptrekvorm
- de pakkingsring heeft een kraag
- bluspistool met rechtstreekse uitlaat
- vertikale poederstijgbuis zonder bochten, bron van verstopping
- roest bescherming: gefosfateerd en verzinkt staalplaat, rode epoxy afwerking
- schoen voor schokbeveiliging
- totale dichtheid: alle delen van de romp zijn gelast
- hoge barstdruk van het geheel: > 100 bar
- muurhaak in verzinkt staal (of marinstuur op aanvraag).

BLUSMIDDEL: POEDER

Het poeder is niet giftig, diëlektrisch, onbevroren.

Het is vochtwerend.

ABC Poeder: mengsel van ammoniumfosfaat en ammoniumsulfaat: fijn en zeer vloeibaar universeel poeder aanbevolen voor branden van klasse A, B en C.

ABC-TP: hoogrendement mono-ammoniumfosfaat.

BRANDKLASSEN

Klasse A: branden van vaste stoffen (met gloedvorming)

Klasse B: branden van vloeistoffen en vaste stoffen die bij temperatuurstijging vloeibaar worden

Klasse C: branden van gassen

GEBRUIKSAANWIJZING

- veiligheidsring wegtrekken
- handvat volledig naar beneden drukken
- slang richten op de basis van de vlammen
- bluspistool inkrijpen en debiet regelen

SPECIFICATIONS	FURY 6A	FURY 6AT	FURY 9A	FURY 12A	KENMERKEN
Poudre	ABC	ABC-TF	ABC	ABC	Poeder
Capacité de poudre	6 kg	6 kg	9 kg	12 kg	Poederinhoud
Sparklet CO ₂	110 g	130 g	150 g	180 g	Drukpatroon CO ₂
Pression de service à 60° C	17 bar	13,6 bar	15,5 bar	13 bar	Dienstdruk bij 60° C
Pression d'épreuve	25 bar	25 bar	25 bar	25 bar	Proefdruk
DIMENSIONS					AFMETINGEN
Hauteur hors tout	± 650 mm	± 650 mm	± 700 mm	± 700 mm	Totale hoogte
Largeur hors tout	± 310 mm	± 310 mm	± 310 mm	± 310 mm	Totale breedte
Profondeur hors tout	180 mm	200 mm	190 mm	200 mm	Totale diepte
Diamètre du réservoir	160 mm	180 mm	180 mm	200 mm	Diameter van de romp
Hauteur de réservoir	395 mm	377 mm	457 mm	502 mm	Hoogte van de romp
Poids chargé	11,000 kg	11,250 kg	15,000 kg	18,850 kg	Totaal gewicht
TUYAU AVEC GÂCHETTE					SLANG MET SLUITVEER
Longueur	616 mm	800 mm	616 mm	616 mm	Lengte
Diamètre intérieur	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	Binnendiameter
Diamètre extérieur	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	Buitendiameter
Distance d'attaque	± 4 m	± 4 m	± 4 m	± 4 m	Blusafstand
AGRÉMENTS					KEURINGEN
BENOR (*)	EN 3-B	EN 3-B	EN 3-B	EN 3-B	BENOR (*)
ANPI (*)	E	E	E	E	ANPI (*)
Foyers-types	34A-233 B-C	43A-233 B-C	55A-233 B-C	55A-233 B-C	Type-haarden
Unité d'extinction	1 (150 m ²)	1 (150 m ²)	1½ (225 m ²)	1½ (225 m ²)	Blusseenheid

Pour commander : ex. : extincteur FURY 6A
Bij bestelling : vb. : snelblusser FURY 6A

* Attestations sur demande
* Attesten op aanvraag

N.B.: Armoires : documentation sur demande
N.B.: Kasten: documentatie op aanvraag.

SICLI S.A.

RUE DU MERLOSTRAAT 1
1180 BRUXELLES – BRUSSEL

TEL. : 02 370 24 11
FAX : 02 370 24 24
info@sicli.be
www.sicli.be



Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de notre matériel.
Toute reproduction interdite.
Technische gegevens onder voorbehoud.
Nadruk verboden.