

# VÉHICULES - VOERTUIGEN



## EXTINCTEURS À POUDRE

NORMES EUROPÉENNES - EN 3

## POEDERSNELBLUSSERS

EN 3 - EUROPESE NORMEN

Agréments - Keuringen  
BENOR V EN 3-V  
CE



SPÉCIFICATIONS	P 1	P 1 A	P 2	P 2 A	P 3	P 3 A	KENMERKEN
Utilisation	- 2,5 t		2,5 à 7 t		+ 7 t		Gebruik
Poudre	BC	ABC	BC	ABC	BC	ABC	Poeder
Capacité de poudre	1 kg	1 kg	2 kg	2 kg	3 kg	3 kg	Poederinhoud
Sparklet CO <sub>2</sub>	16 g	16 g	28 g	28 g	45 g	45 g	Drukpatroon CO <sub>2</sub>
Pression de service à 60°C	15 bar	16,8 bar	12,5 bar	12,5 bar	13 bar	14 bar	Dienstdruk bij 60°C
Pression d'épreuve	25 bar	25 bar	25 bar	25 bar	25 bar	25 bar	Proefdruk
Support à griffes (GR)	x	x	x	x	x	x	Klembeugel (GR)
Support transport (TR)	-	-	-	-	x	x	Transportbeugel (TR)
<b>DIMENSIONS</b>							<b>AFMETINGEN</b>
Hauteur hors tout	295 mm	295 mm	360 mm	360 mm	390 mm	390 mm	Totale hoogte
Largeur hors tout - GR	86 mm	86 mm	135 mm	135 mm	145 mm	145 mm	Totale breedte - GR
- TR	-	-	-	-	167 mm	167 mm	- TR
Profond. hors tout - GR	93 mm	93 mm	125 mm	125 mm	140 mm	140 mm	Totale diepte - GR
- TR	-	-	-	-	167 mm	167 mm	- TR
Diamètre du réservoir	86 mm	86 mm	110 mm	110 mm	125 mm	125 mm	Diameter van de romp
Poids chargé - GR	1,800 kg	1,800 kg	3,420 kg	3,420 kg	4,820 kg	4,820 kg	Totaal gewicht - GR
- TR	-	-	-	-	6,520 kg	6,520 kg	- TR
Distance d'attaque	± 3 m	± 3 m	± 3 m	± 3 m	± 3 m	± 3 m	Blusafstand
<b>AGRÈMENTS</b>							<b>KEURINGEN</b>
BENOR V (*)	EN3 - V	EN3 - V	EN3 - V	EN3 - V	EN3 - V	EN3 - V	BENOR V (*)
CE	x	x	x	x	x	x	CE
Foyers-types	34 B-C	5A - 21 B-C	34 B-C	13 A - 89 B-C	55 B-C	13 A - 55 B-C	Type-haarden
<b>RÉFÉRENCES</b>							<b>REFERENTIES</b>
- avec support GR	500907	100010	53100	63100	53300	63300	- met klembeugel GR
- avec support TR	-	-	-	-	53400	63400	- met transportbeugel TR
- sans support	-	-	-	-	53200	63200	- zonder beugel

SPÉCIFICATIONS	P 4AV	P 6A	P 9	P 9A	P 12	KENMERKEN
Utilisation	+ 7 t		CAMIONS-CITERNES / TANKWAGENS			Gebruik
Poudre	ABC	ABC	BC	ABC	BC	Poeder
Capacité de poudre	4 kg	6 kg	9 kg	9 kg	12 kg	Poederinhoud
Sparklet CO <sub>2</sub>	80 g	130 g	150 g	150 g	180 g	Drukpatroon CO <sub>2</sub>
Pression de service à 60°C	16,2 bar	14,5 bar	14 bar	14 bar	14 bar	Dienstdruk bij 60°C
Pression d'épreuve	25 bar	25 bar	25 bar	25 bar	25 bar	Proefdruk
<b>DIMENSIONS</b>						<b>AFMETINGEN</b>
Hauteur hors tout	± 420 mm	± 630 mm	± 710 mm	± 710 mm	± 810 mm	Totale hoogte
Largeur hors tout GR & TR	± 185 mm	± 240 mm	± 240 mm	± 240 mm	± 240 mm	Totale breedte GR & TR
Profondeur avec support - GR	160 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	Diepte met beugel - GR
- TR	-	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	- TR
Diamètre du réservoir	140 mm	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm	Diameter van de romp
Hauteur du réservoir	360 mm	370 mm	448 mm	448 mm	547 mm	Hoogte van de romp
Poids chargé - GR	7,250 kg	14,300 kg	17,800 kg	17,800 kg	22,000 kg	Totaal gewicht - GR
- TR	-	14,050 kg	17,550 kg	17,550 kg	21,750 kg	- TR
<b>TUYAU AVEC GÂCHETTE</b>						<b>SLANG MET SLUITVEER</b>
Longueur	650 mm	616 mm	616 mm	616 mm	616 mm	Lengte
Diamètre intérieur	13,1 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	Binnendiameter
Diamètre extérieur	19,5 mm	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	Buitendiameter
Distance d'attaque	± 4 m	± 4 m	± 4 m	± 4 m	± 4 m	Blusafstand
<b>AGRÈMENTS</b>						<b>KEURINGEN</b>
BENOR V (*)	EN 3 - V	EN 3 - V	EN 3 - V	EN 3 - V	EN 3 - V	BENOR V (*)
CE	x	x	x	x	x	CE
Foyers-types	27A - 183 B-C	34A - 233 B-C	233 B-C	55A - 233 B-C	233 B-C	Type-haarden
<b>RÉFÉRENCES</b>						<b>REFERENTIES</b>
- avec support GR	-	100008	500005	100009	500006	- met beugel GR
- avec support GR réglable	100143	-	-	-	-	- met regelbare beugel GR
- avec support TR	-	60000	51400	61400	51500	- met beugel TR
- sans support	100144	61000	51800	61800	51700	- zonder beugel

Pour commander: ex.: extincteur P3A GR  
Bij bestelling: vb.: snelblusser P3A GR

\* Attestations sur demande  
\* Attesten op aanvraag

N.B.: Armoires: documentation 2025 sur demande  
N.B.: Kasten: documentatie 2025 op aanvraag.

## SICLI S.A.

RUE DU MERLOSTRAAT 1  
1180 BRUXELLES - BRUSSEL

TEL.: 02 370 24 11  
FAX: 02 370 24 24  
info@sicli.be  
www.sicli.be



Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de notre matériel. Toute reproduction interdite.  
Technische gegevens onder voorbehoud. Nadruk verboden.